

Chave de Impacto 1/2" - 125 KGF.M

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas onde seja requerida um equipamento de alto torque.

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Botão de reversão do sentido da rotação;
- Exaustão de ar através pelo cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Twin Hammer (Martelo Duplo).

Importante

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento;
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.



Código	Embalagem
6000 535	1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	7 / 198
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	7.800
Sistema de Impacto	Twin Hammer
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	903 / 125
Encaixe quadrado (pol)	0, 1/2" 600
Capacidade do parafuso (pol/mm)	11/16" / M18
Nível de Ruído (dB(A))	97
Vibração (m/s ²)	< 6,8
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	190 x 65 x 180
Peso (kg)	2,400

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.