

Esmerilhadeira 5"

Descrição

- Carcaça em alumínio;
- Capa emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Cabeçote angular;
- Capacidade para discos com espessura entre 0,8mm e 6mm, com furo central de 22,2mm;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão frontal, com regulagem de direção.

Aplicações

Indicado para operações de corte e desbaste com discos de diâmetro 4.1/2" e 5" em todos os tipos de materiais.

Importante

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento;
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm/l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	11.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	5" / 125
Eixo Roscado	M14 x 2,0
Potência (HP)	0,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	225 x 140 x 100
Peso (kg)	1,670

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- Porca de fixação do disco (4616)
- Manípulo (4605)

Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Manípulo redutor de vibração (1101)

Código	Embalagem
6000 041 1	1

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.