

SILMINNER ZINK

Adesivo Extra Forte

Descrição

Adesivo de cura ACELERADA neutra com propriedades selantes, de viscosidade média que possibilita um acabamento perfeito sem escorrer na hora da aplicação, realizando a união e vedação entre chapas de liga de "GALVALUME". Sua excelência em elasticidade possibilita uma união perfeita entre chapas e alvenaria, possibilitando uma instalação rápida e com alta resistência a intempéries.

Aplicações

O **SILMINNER ZINK** é indicado em uniões e vedações de liga de "GALVALUME" em real, tais como: rufos, calhas e telhados.

Com sua formulação permite também uma excelente adesividade em diversos tipos de materiais tais como: concreto, vidro, aço galvanizado, ligas de alumínio.



Características

- Permanece flexível sem encolher, craquear ou descascar;
- O selante curado é resistente aos fungos;
- Mantém suas propriedades originais mesmo após anos de exposição;
- Pode ser utilizado em diversos materiais sem a necessidade de primer.



Atenção!

- PRODUTO NÃO ACEITA TINTA;
- PRODUTO DE USO PROFISSIONAL.

Limitações

Não deve ser usado em aplicações envolvendo:

- Colagem estrutural;
- Juntas de piso onde possam ocorrer abrasões e abusos físicos;
- Imersão prolongada em água ou aquários;
- Em materiais de construção que possam liberar óleos, plastificantes ou solventes – materiais como madeira impregnada, gaxetas de borracha parcialmente vulcanizadas ou fitas ou adesivos;
- Espaços totalmente confinados, porque o selante necessita de umidade atmosférica para curar.

Informações Técnicas	
Resistência a UV (Horas em 3mm) - (ASTM G 154:2016)	>6500
Tempo de formação de película (min)	20
Tempo de cura (mm/h)	3,5
Densidade (g/cm ³)	1,10
Dureza (Shore A)	>35
Tensão de ruptura (MPa)	1,09
Alongamento (%)	600
Resistência a tração (Mpa)	>1.00
Temperatura de aplicação (°C)	5 a 30

Embalagem	Código	Cor
Cartucho 380g	4800 400 460	Cinza
Sache 800g	4800 600 800	Cinza
Cartucho 380g	4800 400 461	Branco
Sache 800g	4800 600 801	Branco



Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.